

Best Practices per il ritorno all'attività di un dispositivo inattivo da più di qualche giorno

Quando si usa il proprio dispositivo in maniera continua, l'antivirus e il sistema si aggiornano in maniera automatica a scadenze regolari evitando così di lasciare il sistema sprovvisto di patch e aggiornamenti per più di qualche ora.

Se non si usa il proprio dispositivo per qualche giorno, il lasso di tempo fra l'accensione del sistema e l'aggiornamento delle sue componenti (di solito comunque al massimo qualche ora) è tale da esporre maggiormente ad attacchi il proprio sistema.

Per questo raccomandiamo di aggiornare il sistema operativo e i software usati per la navigazione in Internet (compresa l'esecuzione di eventuali riavvii del sistema) **PRIMA** di iniziare a navigare o scaricare la posta elettronica.

Di seguito ci sono le istruzioni per l'aggiornamento dei sistemi operativi più diffusi.

Per le singole applicazioni, sui sistemi in cui queste non si aggiornano assieme al sistema operativo, nel menù impostazioni di ognuna è presente una voce “*Verifica aggiornamento*” o “*Check for Updates*”. Sui sistemi provvisti di store delle applicazioni, l'applicazione di gestione dello store permette l'aggiornamento di tutte le applicazioni.

Mac OS X

- cliccare su “*Preferenze di Sistema*”
- cliccare su “*Sistema → Aggiornamento Software*”
- cliccare su “*Verifica adesso*”
- seguire la procedura a video
- riavviare il Mac se richiesto
- eseguire nuovamente la procedura da capo fino a quando non ci sono più aggiornamenti disponibili.

Per Windows 11

- Cliccare su “*Start → Impostazioni → Windows Update*” per ricercare e installare gli aggiornamenti di sistema.
- Nella finestra di Windows Update fare clic su “*Verifica disponibilità aggiornamenti*” per ricercare gli aggiornamenti a priorità alta.
- Attendere qualche minuto e alla fine (se ce ne sono) ci verrà presentato un elenco degli update disponibili.
- Fare clic su “*Scarica e installa tutto*”.
- Riavviare il PC se richiesto.
- Eseguire nuovamente la procedura da capo fino a quando non ci sono più aggiornamenti disponibili.

Per le distribuzioni Linux Ubuntu-based

- Aprire un terminale e digitare in ordine i seguenti comandi:
 - ***sudo apt-get update***
 - ***sudo apt-get dist-upgrade***
- Se viene aggiornato il kernel, il sistema deve essere riavviato.
- Eseguire nuovamente la procedura da capo fino a quando non ci sono più aggiornamenti disponibili.

Per le distribuzioni Linux Debian-based

- Aprire un terminale e digitare in ordine i seguenti comandi:
 - ***su -***
 - ***apt-get update***
 - ***apt-get dist-upgrade***
- Se viene aggiornato il kernel, il sistema deve essere riavviato.
- Eseguire nuovamente la procedura da capo fino a quando non ci sono più aggiornamenti disponibili.

From:

<https://docu.units.it/dokuwiki/> - Area dei Servizi ICT - Documentation

Permanent link:

<https://docu.units.it/dokuwiki/bestpractices:inattivita>

Last update: **2025/05/15 08:24 (12 mesi fa)**

