

Maintenance mode

1. Nella vista utenti selezionare solo email. Copincollare in un client di posta elettronica togliendo gli indirizzi particolari.
2. Disattivare sincronizzazione su DNS e DHCP
3. In /etc/apache2/sites-enabled/indirizzi.conf commentare il resto e lasciare solo

```
Require ip 140.105.171.240/28
```

4. Riavviare apache con

```
apache2ctl reload
```

e verificare raggiungimento da fuori units

Modifica del mac address da parte di utenti non amministratori

```
root@schermo:/var/www/phpipam/app/subnets/addresses# diff address-
modify.php.original address-modify.php
281,282c281,283
<           print ' <input type="text" name="mac" class="ip_addr form-
control input-sm" placeholder="'._('MAC address').'" value="'.
$address['mac']. '" size="30" '.$delete.'
disabled="disabled">'.$mcast_help_block;
<           print ' <input type="hidden" name="mac" value="'.
$address['mac']. '">';
---
>           print ' <input type="text" name="mac" class="ip_addr form-
control input-sm" placeholder="'._('MAC address').'" value="'.
$address['mac']. '" size="30" '.$delete.'>'.$mcast_help_block;
>           #print ' <input type="text" name="mac" class="ip_addr
form-control input-sm" placeholder="'._('MAC address').'" value="'.
$address['mac']. '" size="30" '.$delete.'
disabled="disabled">'.$mcast_help_block;
>           #print ' <input type="hidden" name="mac" value="'.
$address['mac']. '">;
```

Popolazione del last seen con i dati di

netdisco

Crontab postgres

```
*/10 * * * * /etc/adminscripts/mysql/aggiornalastseensuphpipam.sh >
/etc/adminscripts/mysql/aggiornalastseensuphpipam.log

#!/bin/bash
#set -x
discoDBurl='postgresql://netdisco@proteo.units.it/?sslmode=require&passfile=
/etc/adminscripts/mysql/aggiornalastseensuphpipam.pgconf'
ipamDBconf='/etc/adminscripts/mysql/phpipam.cnf'

####
for pid in $(pidof -x aggiornalastseensuphpipam.sh); do
    if [ $pid != $$ ]; then
        echo "[$(date)] : aggiornalastseensuphpipam.sh : Process is already
running with PID $pid"
        exit 1
    fi
done

echo "select INET_NTOA(ip_addr) from ipaddresses" | mysql --defaults-extra-
file=$ipamDBconf -N 2>/dev/null | \
while read ip
do
    psql $discoDBurl -qtc "select ip,to_char(time_last,'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS') from node_ip where active=TRUE and ip='\$ip'";
done | \
    sed '/^$\|^$/d' | awk -F'|' '{print $1,$2}' | awk '{print "update
ipaddresses set lastSeen=#\$2,\$3#\", state=2 where
ip_addr=INET_ATON(\"\$1\")\";"}' | sed "s/#/\\"/g" | \
mysql --defaults-extra-file=$ipamDBconf -vvvv
```

From:

<https://docu.units.it/dokuwiki/> - Area dei Servizi ICT - Documentation



Permanent link:

<https://docu.units.it/dokuwiki/ipam:aggiornamento-personalizzazione>

Last update: **2025/04/10 15:08 (26 ore fa)**